Mobil 1™ 5W-30

Beneficios:

El aceite Mobil 1 5W-30 está fabricado a partir de una mezcla de dominio privado de aceites básicos sintéticos de ultra alto desempeño fortificada con un sistema de componentes precisamente balanceado. El grado de viscosidad 5W-30 es uno de los grados de viscosidad más recomendados para automóviles nuevos. El aceite Mobil 1 5W-30 está específicamente diseñado para ayudar a proporcionar niveles sin igual de rendimiento, de poder de limpieza y de protección al motor, a la vez que cumple con las exigentes normas ILSAC GF-5.

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Fórmula avanzada completamente sintética	Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos y lodos para brindar una mayor vida útil del motor Excelente desempeño de lubricación y de protección contra el desgaste en general para muchos estilos de conducción del vehículo
Excepcional estabilidad térmica y contra la oxidación	Excepcional desempeño durante el máximo intervalo entre cambios de aceite recomendado por el manual del propietario del vehículo
Propiedades friccionales mejoradas	Ayuda a ahorrar en el consumo de combustible
Excelente desempeño a bajas temperaturas	Arranque rápido en condiciones climáticas frías para brindar una protección ultra rápida Ayuda a prolongar la vida útil del motor

Aplicaciones:

El aceite Mobil 1 5W-30 está recomendado para todos los tipos de vehículos modernos, incluso los de motores diesel y de gasolina multiválvula de alto rendimiento, con combustible inyectado, turbocargados y sobrealimentados en vehículos de pasajeros, SUVs, furgonetas ligeras y camiones.

- Mobil 1 5W-30 es un aceite de motor de uso general para todo tipo de automóvil.
- El aceite Mobil 1 5W-30 no está recomendado para utilizarse en motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que sea específicamente aprobado por el fabricante.

Especificaciones:

El aceite Mobil 1 5W-30 cumple o excede los requisitos de:

ACEA A1/B1, A5/B5

API SN, SM, SL,SJ

ILSAC GF-5

Ford WSS-M2C946-A, WSS-M2C929-A

El aceite Mobil 1 5W-30 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:

General Motors Service Fill dexos1™ (licencia número GB1A0915015)

Honda / Acura HTO-06

El aceite Mobil 1 5W-30 es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren:

General Motors 4718M

General Motors 6094M

Características Técnicas:

Mobil 1 5W-30	
Grado SAE	5W-30
Viscosidad @ 100 ºC, cSt (ASTM D445)	11,0
Viscosidad @ 40 ºC, cSt, (ASTM D445)	61,7
Indice de viscosidad	172
Cenizas sulfatadas, peso % (ASTM D874)	0,8
Viscosidad HTHS, mPa•s @ 150 ºC (ASTM D4683)	3,1
Punto de fluidez, °C, ASTM D97)	-42
Punto de inflamación, ºC (ASTM D92)	230
Densidad @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052)	0,855

Debido a la investigación y desarrollo continuo del producto, la información aquí contenida está sujeta a cambios de formulación sin previo aviso

Para mayor información acerca de este producto, comunicarse al teléfono sin costo 01(800) 90-739-00; en el D.F al teléfono 227-42-02 con seis líneas del Departamento de Servicio a Clientes

Mobil Oil de México S.A. de C.V.